



Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic



Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do montażu zaworów spłukujących Geberit do pisuaru Basic (produkowanych od 2013 roku)
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Nieodpowiednie do pisuarów z głowicą tryskaczową

Charakterystyka

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane
- Wsporniki pod nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody na górze na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 13,5 x 13,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie dopływu $\varnothing 32$ mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Króciec dopływowy \varnothing 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru
- Zaślepka ochronna
- Kołano odpływowe z PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Zaślepka ochronna
- Uszczelka \varnothing 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy \varnothing 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- 2 pręty gwintowane M8
- Materiał mocujący

Artykuł

Nr art.

111.665.00.5

Akcesoria

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, z nasadzonym trawersem