

ZMIĘKCZACZ CS AQUAMATIC 20

ZASTOSOWANIE

Zmiękcacz wody wyposażony w kolorowy wyświetlacz z dotykowymi przyciskami. Menu w formie obrazkowo-tekstowej. Typ regeneracji up-flow pozwala zmniejszyć zużycie wody oraz soli niezbędnej do regeneracji do 30%. Sterownik posiada tryb wakacyjny – płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody przez użytkowników. Na wyposażeniu bypass, który ułatwia prace serwisowe. Możliwość regeneracji urządzenia trybie solanki mokrej lub suchej. Funkcja autokalkulacji - po wprowadzeniu podstawowych parametrów: daty, godziny oraz twardości wody, pozostałe ustawienia zostają zaprogramowane fabrycznie lub będą automatycznie dobierane przez sterownik. Wbudowane funkcje diagnostyczne: dzienne zużycie wody, raporty o błędach.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Sugerowana liczba użytkowników | do 4 osób |
| Wymiary urządzenia (szer./głęb./wys.) | 30/ 52,5/ 82,5 cm |
| Rozmiar butli (średnica/wysokość) | 10"/ 26" |
| Przyłącze | 1" |
| Ilość żywicy | 20l |
| Zdolność jonowymienna | 66°dH x m ³ |
| Średnie zużycie wody na regenerację | ok. 140l |
| Średnie zużycie soli na regenerację | ok. 2kg |
| Ciśnienie robocze | 2-6 bar |
| Temperatura pracy | od 1°C do 30°C |
| Zasilanie/napięcie | AC 220-240V / 12V(650mAh) |
| Waga | 38 kg |